

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ВАРЬИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД БЕЗ КАКИХ-ЛИБО КЛАПАНОВ

Электронное устройство с проходом воды для управления электронасосами, основанное на технологии с инвертором. Управляет запуском и остановкой электронасоса и модулирует обороты двигателя в зависимости от водоразбора системы, поддерживая постоянным заданное рабочее давление. Обеспечивает значительный комфорт для конечного пользователя, значительное энергосбережение и больший срок службы системы, характерные преимущества бустерных станций с инвертором.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтаж на металлическом трубопроводе без каких-либо клапанов:
 - оптимальное охлаждение
 - отсутствие каких-либо потерь нагрузки
- Работа в режиме основной/резервный для установки групп вплоть до 2 насосов.
- Минимальное число параметров для запуска в эксплуатацию (нужное давление, ток насоса)
- Ввод ВКЛ./ВЫКЛ. для поплавка минимального уровня или дистанционного выключателя
- Выходное реле для сигнала сигнализации или управления второго насоса
- Простой и понятный дисплей интерфейса
- Постепенные запуск и остановка (сокращение гидравлических ударов)
- Многочисленные защитные устройства с программируемым автоматическим взводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Монтаж	на трубопроводе
Монтажное положение	любое
Подсоединения	1"¼ папа
Напряжение электропитания	1~230 В
Выходное напряжение (насос)	3~230 В
Ток фазы	макс 10 А
Максимальная мощность насоса	2,2 кВт
Част. Вывод	5÷60 Гц
Дисплей	2 буквенно-цифровых знака
Класс электробезопасности	IP 65
Рабочая температура	5÷40 °C
Контрольное значение давления	0,3÷8 бар
Максимальное сверхдавление	12 бар
Электрическая защита	EN60730
Электромагнитная совместимость	EN61000 (специальные нормативы в сертификате CE)
Предохранения:	Работа всухую
	Перенапряжение, низкое напряжение
	Короткое замыкание
	Сверх-ток
	Перегрев
	Недостаточное давление
	Неисправность датчика
Водонапорные группы	Вплоть до двух насосов
Вес	2 кг

РАЗМЕРЫ

